

Hot Spot Training Form

NE & SE Region



Hot Topic # 1 - June 9, 2006

Wrapping Floor Truss Ends in lieu of Glueing Before Placing Them in Buckets

Issue: Floor trusses had been set in the buckets with glue. Over time and in the hot Florida weather, the glue would crack and separate and eventually cause the floor to creak. Wrapping the end of the wood trusses with wrapped with paper in lieu of glue will significantly reduce floor creaking after occupancy of the home owner.

Problema: Las trozas de piso han sido colocadas en los conectores de trozas con pegamento. Con el tiempo en el clima caliente de la Florida el pegamento se quiebra y se separa y causa que el piso suene. Envolviendo el cabo de las trozas de piso con papel chapapote en vez de pegamento esto causara la reducción de ruido después que los dueños ocupen la casa.

English

- Wrap floor trusses with tar paper
- Make sure truss end is wrapped enough completely to eliminate friction with bucket.
- Install floor trusses into buckets
- Ensure tar paper is not ripped when placing trusses in the buckets.

Espanol

- Envolver las trozas de piso con papel chapapote
- Asegurar que el cabo de las trozas de piso sean completamente envueltas para evitar fricción con los conectores de trozas
- Instalar las trozas de piso con los conectores
- Asegurar que el papel chapapote no este roto cuando sea puesto en los conectores de trozas

